<u>プリンタドライバー、ラバースタンプの設定解説</u>。

S 14 7 Taper Supe Pre-1 Porol Cust 1cos	スタンプ r Select Ink Ink us Rubi com Sho	tion ber bulder			* •	4	lew				R	-	Invert Mirror	Page Page			2
Norm	nal Rubi	ber Sta	mp														
Power –			-		-												
			Ļ														
⊡	_	•	Ŀ	-	<u> </u>	-	•	<u> </u>	-	-	-	<u> </u>	<u> </u>	•	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
0%	8%	20%	81%	39%	49%	59%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Mils:	2	2	2	2	2	2	0	0	P	0	0	0	0	0	0	0	
							Арр		c	lose	T						
	T	aper	 Selea	ction		I	nvert	Page	e. N	lirror	Pag	e		Pov	ver		

Taper Selection

ショルダー角度を7タイプと Custom Shoulder(オリジナル)の作成された 設定に変更できます。

- Normal Rubber Stamp
- Wide
- Super Wide
- Pre-Ink
- Porous Rubber
- Custom Shoulder
- 1costom

Custom Shoulder(オリジナル)の作成方法については次頁にて説明。

Invert Page、Mirror Page

・Invert Page ・・・ ページ全体に対し反転をかける。白 黒、又は黒 白

・Mirror Page ・・・ ページ全体に対して水平方向にミラーリングします。 Power

ショルダー角度等の設定 Custom Shoulder(オリジナル)の作成項目。

それぞれのショルダー角度を設定後は必ず画面下にある Apply を押してから Close を行ってください。設定が有効になりません。 Custom Shoulder(オリジナル)の作成方法

Taper Super Pre-J Porou Custo 1cost	Select Wide ik s Rubl m Sho om al Rubl	ion per ulder per Star	mp		•		Vew				R	[∏nvert Mirroi	Page Page			
Power [-						
															-)
-	4		•	-	-	•	•	<u> </u>	<u> </u>	-	•	-	<u>.</u>	-		-	-
0%	846	20%	31%	39%	49%	59%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Mils:	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	角	度設定	定ス1	イッチ	-	角	度パ	ラメ-	-タ-	-の部	b定	-•	角度	黄幅0	り設定	2	

0~100%間での角度パラメーターの設定です。 又は、 を上トに移動させる あるいは%蘭に直接入力にて設定してください。 Mils = それぞれの で設定角度された角度横幅の設定。(数字が大 = 幅広い) 数値を直接入力にて変更。

Custom Shoulder(オリジナル)の保存作方法

Mide Shaan Wida	🔺 New
Pre-Ink	Delete
Porous Rubber Sustom Shoulder	
Sustam Shoulder	

左上部にある NEW を押します。上図の表示になれば Custom Shoulder の部分に 名前をつけ、Rename を押してください。Custom Shoulder(オリジナル)が上の項目 に追加されます。

消去を行う場合は、作成された Custom Shoulder(オリジナル)を選択後、Delete を 押してください。